

HP-300

Hochdruckreiniger

Perfekt für alle Reinigungsarbeiten und mit genug Power für Bürgersteige, Terrassen und Fassaden.



Integrierte
Zubehörhalterung



Stahlverstärkte Pistole



Großzügig dimensionierte
Schlauchtrommel mit
Arretierfunktion



Gummibereifte Räder

Technische Daten

Max. Druck	110 bar	Motor	Universalmotor
Max. Wasserdurchsatz	370 l/h	Pumpenkopf	Aluminium eloxiert
Max. Wasserzulauftemperatur	50 °C	Pumpenkolben	Edelstahl
Nennspannung	230 V	Pumpentyp	Taumelscheiben- Pumpe
Leistung	1,7 kW	Schalldruckpegel	79,2 dB(A)
Gewicht	7,4 kg	Schalleistungspegel	87,0 dB(A)
Hochdruckschlauch Länge	5,50 m	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	3,0 dB(A)
Abschaltautomatik (TSS)	ja	Vibration	3,72 m/s ²
Integrierte Schlauchtrommel	ja	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	1,5 m/s ²
Manometer, Druck / Mengenregulierung	-		

- Stahlverstärkte Pistole
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Chemiedüse
- Universalmotor mit Taumelscheiben-Pumpe
- Edelstahlkolben
- Eloxierter Aluminium-Pumpenkopf
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Integrierte Halterung für das komplette Zubehör