

# TM-122.22 H2

## Rasentraktor

Für alle, die mehr als nur mehr wollen: Mit einer Schnittbreite von über einem Meter sparen Sie sich auf riesigen Rasenflächen etliche Bahnen. Top-Lösung für Top-Leistung.



Armaturen (ohne Lenkrad)



Elektrische Fangkorbentleerung



Wasseranschluß für schnelle Mähdeckreinigung



Wichtig beim Arbeiten in der Dämmerung und im Wintereinsatz:  
Leuchtstarker Halogen Doppelscheinwerfer

### Technische Daten

Motortyp	Intek V-Twin 7220	Messerkupplung	Elektromagn.
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Mähdeck	Doppelmesser
Hubraum	656 cm <sup>3</sup>	Abmessungen l x b x h	242 x 126 x 122 cm
Geräteleistung bei 2800 U/min	11,9 kW	Raddurchmesser vorn	15"
Vibrationsd. Motor	AVS	Raddurchmesser hinten	18"
Für Rasenflächen bis ca.	8.000 m <sup>2</sup>	Schalldruckpegel	88,4 dB(A)
Breite	121 cm	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	0,6 dB(A)
Min. Schnitthöhe	30 mm	Schalleistungspegel	104,1 dB(A)
Max. Schnitthöhe	90 mm	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	0,7 dB(A)
Fangvolumen	300 l	Vibrationswert (Sitz)	0,50 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	232 kg	Unsicherheit K nach 2006/42/EG	0,3 m/s <sup>2</sup>
Getriebetyp	Hydrostatisch		

- Robustes, überlappendes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- 4 Stütz- und Abstandsrollen verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem, welligen Gelände
- Großer 7-Liter-Kraftstofftank für weniger Tankpausen
- Müheloses Reinigen der Mähdeck-Unterseite durch einen Wasseranschluß
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Kontrolle der Funktionen am übersichtlichen Display mit 6 LED-Leuchten
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Elektromagnetische Mähwerkskupplung zum Einschalten des Mähwerks bei Knopfdruck
- Komfort pur: Die elektrische Fangkorbentleerung
- Hoher Fahrkomfort durch große Räder
- Motoröl-Druckschmierung - Mähen auch in Hanglagen
- Frontscheinwerfer
- Im Lieferumfang enthalten: ein Ladegerät zur Erhaltung der Batterie in der Winterpause
- Präzise, spielfreie Lenkung für leichtes und genaues Manövrieren